

Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR



OMSCHRIJVING

RMC Hybrid Wood Protector is een ecologisch beschermingsproduct voor zowel nieuw als verweerd hout. Bescherm t tegen verkleuring en houtbederf van gevels, terrassen, luiken, portalen, tuinmeubelen, pontons, enz Gegarandeerde toepassing **in één enkele laag**. Ook geschikt voor binnentoepassingen. Eenvoudig in onderhoud - renovatie zonder schuren. Niet filmvormend. Schilfert niet af.

1. VOORBEREIDING

- Maak het hout nat.
- Reinig het oppervlak met een medium harde nylon borstel en RMC Exterior Wood Cleaner.
- Spoel goed na tot alle schuim verdwenen is.
- Laat drogen.

Verbruik RMC Exterior Wood Cleaner:

1 liter = +/- 15 m².

2. TOEPASSING

- Het product goed mengen voor gebruik.
- Breng een laagje **RMC Hybrid Wood Protector** aan met een platte borstel of de RMC terrasborstel.
- Laat gedurende 10 minuten inwerken.
- Egaliseer het oppervlak nogmaals met dezelfde borstel (zonder opnieuw product toe te voegen).
- Na 5 minuten het oppervlak afwrijven met een doek om alle oliesporen te verwijderen.

Bestand tegen water na 24-36 uur. In gebruik: na 48 uur.

Verbruik op buitenhout: 1 liter = +/-30 m².

3. ONDERHOUD

Gebruikelijk onderhoud: RMC Exterior Soap.

- Spoel het oppervlak.
- Spray goed schudden. Verstuif het product op het oppervlak.
- Reinigen.
- Laten drogen.

Vernieuwend onderhoud: RMC Hybrid Wood Protector.

Als het kleur begint te vervagen herhaalt men stap 1 en 2 (voorbereiding en toepassing) van deze gebruiksaanwijzing.

Interior

RMC Hybrid Wood Protector is ook geschikt voor binnentoepassingen zoals meubels, stoelen, lambrizeringen, plafonds, vensterbanken, schrijnwerk, ...

- Schuur het oppervlak volgens de regels van de kunst. Verwijder grondig alle stof.
- Verspreid een kleine hoeveelheid olie met een doek of borstel.
- Laat gedurende een paar minuten reageren. Verwijder grondig alle overtollig product met een doek. Het oppervlak moet droog aanvoelen!

UW VERDELER:



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 02/04/2012.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Voor het behandelen van houten vloeren, werktabletten en trappen raden wij onze **RMC Oil Plus 2C** aan.

Verbruik op binnenhout: 1 liter = +/-50 m².

Het verbruik is indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, de verwerking en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een proef te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

ALGEMENE RICHTLIJNEN:

Kan op alle houtsoorten gebruikt worden (exotisch hout, zacht hout, thermisch behandeld hout, autoclaaf). Nooit toepassen in direct zonlicht en bij een temperatuur onder 10°C. Enkel werken in droge weersomstandigheden. Niet afdekken en geen zware voorwerpen plaatsen vooraleer de droging voltooid is. De verpakking na gebruik goed sluiten, beschermen tegen zonlicht, vrieskou en vocht. Nooit verdunnen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysieke staat: vloeibaar

Geur: lijnzaadolie

Dichtheid: 0.95 – 1.3kg/l

VOC: 0 g/l

Kleur: Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey, Black, Autoclave Green.

QUV: getest volgens de norm EN 927-6.

Voldoet aan de veiligheidsnorm voor speelgoed: EN 71-3.

VERPAKKING:

100 ml fles, 0,5 liter fles, blik van 1 en 2,5 liter.

OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

OPGEPAST:

Restanten van voorafgaande behandelingen die niet met RMC Oil uitgevoerd werden dienen volledig te worden verwijderd.

De voorbereiding dient steeds met de producten van RMC te gebeuren.

Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

