

Parketlak

PALL-X 340

Watergedragen 1-component grondlak met sterke verdieping van de kleur

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pallmann Pall-X 340 is een grondlak voor onder Pallmann Pall-X lakken. De sneldrogende grondlak is gebruiksklaar en geeft een verdieping en intensivering van de houtkleur.

GESCHIKT O.A. VOOR DE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN:

- ▶ Geschuurde parket- en houtenvloeren
- ▶ Volledig geschuurd parket
- ▶ Massieve planken
- ▶ Parket op vloerverwarming



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Zeer goede verdieping en intensivering van de kleur
- ▶ Droogt zeer snel
- ▶ Minimale kantverlijming
- ▶ Over te lakken met de Pallmann Pall-X lakken
- ▶ Zeer goed vulvermogen

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof can
Verpakkingsgrootte	5 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Wit
Verbruik	Ca. 100 ml/m ² (1 x rollen)*
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Droogtijd	Ca. 1 uur
Overlakbaar	Na ca. 1 uur*

* Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pallmann Pall-X Kitt kitten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, Pallmann Spider of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondlak gebruiken. Alle grondlakken moeten dezelfde dag overgelakt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.

VERWERKING:

1. De verpakking voor gebruik op ruimtetemperatuur laten komen en goed schudden.
2. Een laag Pallmann Pall-X 340 met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol aanbrengen.
3. Het gegronde oppervlak kan na een droogtijd van ca. 60 minuten met alle Pallmann Pall-X lakken overgelakt worden. Pallmann Pall-X 340 moet op de dag van het gronden met een laklaag uit de Pallmann Pall-X serie worden overgelakt.
4. De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste aflaklaag.
5. De grondlak mag niet worden geschuurd.
6. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ De originele verpakking is bij matig koele opslag tenminste 12 maanden te bewaren. Aangebroken verpakkingen direct goed afsluiten en tijdig verwerken.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe, Gerookt eik of Wengé bevatten inhoudsstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van veelvoud en volledig verschillende eigenschappen van vele exotische houtsoorten, dient vooraf advies ingewonnen te worden en eventueel vooraf getest te worden.
- ▶ De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste aflaklaag.
- ▶ De grondlak mag niet worden geschuurd.
- ▶ In principe niet meer dan twee lagen op één dag aanbrengen.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting, oplosmiddelgehalte minder dan 5%.
Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekraabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.