



# Finish Care Stop

Onderhouds- en reinigingsmiddel met speciale antislip eigenschappen

## Toepassingen:

Watergedragen polish voor het regelmatig reinigen en onderhouden van gelakte vloeren.

Geschikt voor het onderhoud van:

- gelakte parket- en plankenvloeren
- gelakte kurkvloeren
- gelakt meerlagig parket
- gelakte kurkvloeren

## Belangrijk:

Dit product werd speciaal ontwikkeld om een antwoord te bieden aan de strenge eisen van de Duitse norm DIN 18 032. Het gebruik van dit antislip onderhoudsmiddel raden wij speciaal aan voor o. a.: sporthallen, rust- en verzorgings-  
tehuizen en kinderspeelruimtes.

## Producteigenschappen / voordelen:

Watergedragen onderhoudspolish, speciaal ontwikkeld om lakken antislip te maken. Tevens verbetert het uiterlijk van de vloer en verhoogt het de levensduur.

- gebruiksklaar
- gemakkelijk aan te brengen
- slijtvast
- antislip
- snel droog
- moet niet nagewreven worden
- slipwaarde: 0,5 – 0,7 volgens DIN 18 032

## Technische gegevens:

Verpakking:	kunststof flacon
Inhoud:	0,75 liter
Houdbaarheid:	ca. 12 maanden
Kleur:	wit
Eerste keer / gebruik:	1 deel Finish Care Stop op 1 deel water, nooit puur
Verbruik onderhoud:	ca. 100 à 250 ml / 10 liter



# Finish Care Stop

## Vorbereitung van de ondergrond:

De vloer vrij maken van vuil en stof of andere verontreiniging met multimop, bezem of stofzuiger.

## Verwerking:

1. Voor gebruik het product op kamertemperatuur brengen en goed schudden.
2. Periodiek onderhoud:
3. Ca. 100 – 250 ml Pallmann Finish Care Stop met 10 liter water verdunnen en met een spons, lap of multimop dun opbrengen.
4. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw vloer.

## Verbruiksgegevens:

Aanbevolen hoeveelheid voor regelmatig onderhoud:  
100 à 250 ml / 10 liter water

## Belangrijk:

- Minstens 12 maand houdbaar in originele verpakking en koel opgeslagen. Beschermen tegen vorst. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten.
- Optimale condities: 18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35 en 65 %. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen, hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Minstens één dag wachten alvorens de vloer te bedekken (tapijt, e.a.) of zwaar te belasten.
- Regelmatig onderhoud met Finish Care Stop verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van uw parket- of plankenvloer.
- Gelieve de productbladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren ( WTCB TV 218 – DIN 18 356 „Parkettarbeiten“)

## Arbeids-en milieubescherming:

Niet ontvlambaar. Bij het verwerken van het product de huid beschermen en de ruimte goed ventileren.

## Afvalverwerking:

Productresten zo mogelijk verzamelen en hergebruiken. Niet in de riool, water of in de bodem laten komen. Lege, druipvrije blikken- en kunststofverpakkingen zijn recycleerbaar. Verpakkingen met vloeibare restinhoud evenals verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.

Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werksituaties en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m. b. t. werkomstandigheden en productgebruik. In geval van twijfel zelf testen doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid. Kopieren en / of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro B.V.

