

Onderhoudsolie voor geoliede oppervlakken. Op basis van plantaardige oliën. Prettig verwerkend en sneldrogend.

Zeer geschikt voor het onderhouden, oprispen en herstellen van alle met olie behandelde oppervlakken, zoals parket- en plankenvloeren, meubelen, tafel- en werkbladen, etc.

ROYL ONDERHOUDSOLIE is geurarm, zeer diep indringend en zeer goed vuil- en waterafstotend.

Eigenschappen

- Op basis van plantaardige oliën.
- Water- en alcoholbestendig: geen kringen of vlekken.
- Kan worden gekleurd
- Hoog rendement
- Makkelijk verwerkbaar en snel drogend

Profiel

- Sterk impregnerend, houtvoedend, sneldrogend.
- Polymeriseert in een reactie met zuurstof tot een taaie, dichte bescherming.
- Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Niet statisch oplaadbaar.
- Laat zich ook handmatig makkelijk verwerken.

Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

Bindmiddel:	Mengsel van plantaardige oliën
Droogmiddel:	Kobalt-vrij
Verduunning:	Aromaatvrije verdunner

ROYL ONDERHOUDSOLIE bevat gekookte lijnolie en andere onverzadigde, drogende oliën die harden (oxideren) in een reactie met zuurstof. Lijnolie is de snelst drogende plantaardige olie met een sterk hout-indringend en vocht-beschermend vermogen.



Verpakking:	1 l blik
Rendement:	ca. 60 – 100 m ² /liter, sterk afhankelijk van de staat van de ondergrond.
Droging:	Licht belastbaar na ca. 6 – 12 uur Volledige uitharding na ca. 2 – 3 dagen Enkele dagen wachten met vochtig reinigen. Droogtijden gelden bij 20°C, 65% RLV, normale verwerking en voldoende ventilatie.
VOS-gehalte:	Niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +5°C en een RLV > 80% Ca. 572 g/l
Houdbaarheid:	in gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Mits goed afgesloten en koel bewaard.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor ROYL ONDERHOUDSOLIE bij standaard omstandigheden.

ROYL ONDERHOUDSOLIE BLANK | Product Informatie Blad

Ondergrond

Het geoliede oppervlak zo nodig vooraf grondig reinigen met ROYL INTENSIEVE REINIGER.

Gereedschap

Kan o.a. worden aangebracht met een spons of doek.

Kleuren

Hoewel in het normale onderhoud veelal niet nodig, kan ROYL ONDERHOUDSOLIE desgewenst worden aangekleurd met COLOR FOR OIL kleurpigment voor olie (½ blikje per liter)

Kleinere oppervlakken: Sprenkel wat ROYL ONDERHOUDSOLIE op een doek, inwrijven en daarna met katoenen doeken droogwrijven.

Grotere oppervlakken:

Stap A-VERDELEN: Dun aanbrengen. Op sterk zuigende plaatsen direct nogmaals aanbrengen. 20 minuten laten intrekken.

Stap B-INWRIJVEN: Rustig inwrijven met een stevige pad.

Overtollige olie van de vloer verwijderen.

Stap C-DROOGWRIJVEN: Volledig droogwrijven met katoenen doeken.

Let op: Onvoldoende droogwrijven kan leiden tot glansplekken, kleverigheid en vuilaanhechting.

Omstandigheden

Niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur beneden +5°C en/of een RLV boven 80%. Zorg voor voldoende ventilatie.

Droging

Licht belastbaar na ca. 6 – 12 uur

Volledige uitharding na ca. 2 – 3 dagen

Droogtijden gelden bij 20°C en 65 % RLV, normale verwerking en voldoende ventilatie. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden. Niet op een vloer lopen zolang de olie nog niet volledig droog is.

Rendement

Ca. 60 – 100 m²/liter, maar dit is sterk afhankelijk van de staat van de ondergrond.

Levorm

1 l blik

Opslag/transport

Koel, maar vorstvrij, in goed gesloten verpakking. Ten minste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheid

Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Buiten bereik van kinderen bewaren. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad

Product bevat drogende olie. Doeken, sponzen, e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48