

## Technisch Informatie Blad

### SKYLT Grondlak #5020



#### Toepassing:

SKYLT Grondlak is een watergedragen product dat kan worden toegepast als eerste laag op parket-, planken-, vloeren in normaal tot intensief belopen woonhuizen, kantoren, winkels en openbare gebouwen. Ook zeer geschikt voor meubelen. Behoudt de natuurlijke uitstraling van de ondergrond op eiken en lichtgekleurde ondergronden. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER SKYLT voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Kleur	Bleek witte vloeistof, droogt helder transparant op. Niet vergelend.
Glansgraad	Nvt, glansgraad wordt bepaald door de aflak.
Geur	Mild
Vastestof	27,5 VOL %
pH	7,5
Viscositeit/vloeibaarheid	Dun-vloeibaar
Schuurbaarheid	Goed
Rendement	8 - 10 m <sup>2</sup> per liter
Stofdroog	1 uur
Overlakbaar/ Overschilderbaar	2 - 3 uur
Licht belastbaar	Nvt
Volledig belastbaar	Nvt
Krasvastheid	Nvt
Slijtvastheid	Nvt
Bestendigheden	Nvt
Stroefheid/anti-slip	Nvt
Voldoet aan	AgBB/DiBt – Duitsland Indoor Air Quality Decree – België

## Technisch Informatie Blad

SKYLT Grondlak #5020

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter fles; art.nr. 5260633; EAN 8716544040267 (doos = 12x1l)

4 liter can; art.nr. 5260639; EAN 8716544040274 (doos = 4 x 4l)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.