



Grundreiniger clean strong

Watergedragen reinigingsmiddel voor het verwijderen van oude onderhoudslagen

Toepassingen:

Watergedragen reinigingsmiddel voor het verwijderen van vuil op watervaste vloeren. Niet geschikt voor periodiek onderhoud.

Geschikt voor de oppervlaktereiniging van o. a.:

- gelakte parketvloeren
- gelakte kurkvloeren
- kant en klaar parket
- PVC
- natuursteenvloeren

Producteigenschappen / voordelen:

Watergedragen reinigingsmiddel, die sterke verontreinigingen goed verwijderd en zo een zeer goede basis creëert voor verder onderhoud.

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk aan te brengen
- PH-waarde ca. 10
- Formaldehydevrij

Richtlijn:

Bij het gebruik van Pallmann Grundreiniger op het gelakte parket kan bij een lange inwerktijd de lak worden aangetast.

Technische gegevens:

Verpakking:	kunststof flacon
Inhoud:	0,75 liter
Houdbaarheid:	ca. 12 maanden
Kleur:	transparant
Verbruik:	20 – 100 ml op 10 liter



Grundreiniger clean strong

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik goed schudden.
2. Pallmann Grundreiniger, afhankelijk van de vervuilingsgraad, aanbrengen.
3. Ca. 20 – 100 ml in 10 liter water oplossen en met een multimop of lap gelijkmatig op de te reinigen vloer aanbrengen.
4. Ca. 2 tot 5 minuten laten inwerken en met een borstel krachtig inwrijven.
5. Het opgeloste vuil verwijderen en met schoon water 2x naspoelen. Bij bijzonder hardnekkig vuil, de procedure zo nodig herhalen.
6. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Met Pallmann Finish Care is de oppervlakte optimaal beschermd en het uiterlijk blijft behouden. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw vloer.

Belangrijk:

- De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.
- Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid 65 %. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- De gereinigde vloer vervolgens weer met Pallmann Finish Care verzorgen. Regelmatig onderhoud met Finish Care verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van de vloer.

Arbeids-en milieubescherming:

Niet brandbaar. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende huidcrème en ook het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen.

Afvalverwerking:

iet in het riool, water of in de grond laten komen. Lege kunststofcans met wat water omspoelen en volgens de richtlijnen als recyclebaar behandelen. Aan te raden: Verpakking en restant, evenals als productrest als chemisch afval behandelen.

Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid.