



# Finish Care

Onderhoudsmiddel voor na het lakken en voor regelmatig onderhoud

## Toepassingen:

Watergedragen polish voor hoogwaardig onderhoud van vloeren.

Geschikt voor het onderhoud van:

- gelakte parketvloeren
- gelakte kurkvloeren
- kant en klaar parket
- linoleum
- PVC
- Natuursteen vloeren
- gelakte kurkvloeren

## Belangrijk bij kant en klaar parket:

Een volledige reiniging van de vloer met Pallmann Clean Strong (verdunning 1 : 10) is noodzakelijk. Wanneer de parketlak-kwaliteit niet bekend is, moet een proef voor veeg- en streepvorming worden gedaan.

## Producteigenschappen / voordelen:

Watergedragen onderhoudspolish, die door een vuilafstotende film de lak en het uiterlijk van het oppervlak verbetert en gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt.

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk aan te brengen
- Slijtvast
- Snel droog
- Niet nawrijven
- Formaldehydevrij
- Oplosmiddelvrij

## Technische gegevens:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Verpakking:            | kunststof flacon                               |
| Inhoud:                | 0,75 liter                                     |
| Glansgradatie:         | halfmat, mat                                   |
| Houdbaarheid:          | ca. 12 maanden                                 |
| Kleur:                 | wit  |
| Eerste keer / gebruik: | 1 deel Finish Care op 1 deel water, nooit puur |
| Onderhoud / gebruik:   | ca. 100 – 250 ml per 10 liter                  |



# Finish Care

## Vorbereitung van de ondergrond:

De vloer d.m.v. een multimpop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil, stof of andere verontreiniging.

## Verwerking:

1. Voor gebruik het product op kamertemperatuur brengen en goed schudden.
2. Periodiek onderhoud:  
Ca. 100 – 250 ml Pallmann Finish Care met 10 liter water verdunnen en met een spons, lap of multimpop dun opbrengen.
3. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw vloer.

## Verbruiksgegevens:

Aanbevolen hoeveelheid voor regelmatig onderhoud:  
100 à 250 ml / 10 liter water

## Belangrijk:

- Minstens 12 maand houdbaar in originele verpakking en koel opgeslagen. Beschermen tegen vorst. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten.
- Optimale condities: 18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35 en 65 %. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen, hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Minstens één dag wachten alvorens de vloer te bedekken (tapijt, e.a.) of zwaar te belasten.
- Regelmatig onderhoud met Finish Care verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van uw parket- of plankenvloer.
- Gelieve de productbladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren ( WTCB TV 218 – DIN 18 356 „Parkettarbeiten“)

## Arbeids-en milieubescherming:

Niet brandbaar. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende huidcrème en ook het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen.

## Afvalverwerking:

Niet in het riool, water of in de grond laten komen. Lege kunststofcans met wat water omspoelen en volgens de richtlijnen als recyclebaar behandelen. Aan te raden: Verpakking en restant, evenals als productrest als chemisch afval behandelen.

Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid.