

Rubiomonocoat CLEANER

REINIGER VOOR ONBEHANDELD HOUT.

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Cleaner wordt gebruikt voor het reinigen van onbehandeld hout voordat een behandeling met **Rubio Monocoat Oil Plus** toegepast wordt. Eveneens voor het reinigen van de gebruikte materialen.

Niet te veel product gebruiken is belangrijk:

- De revolutionaire technologie van **Rubio Monocoat Oil Plus** zorgt ervoor dat de olie zich binnen de 15 seconden verbindt met de houtvezel door middel van een moleculaire reactie. Indien er nog stof aanwezig is op het oppervlak, zal de olie zich met dit stof binden. Als gevolg hiervan zal de olie, bij het verspreiden ervan met de witte pad, een microscopische pasta vormen op het oppervlak. De olie is dan gebonden met het stof in plaats van met de houtvezels.
- Het doek moet slechts licht bevochtigd worden. Door de kleine hoeveelheid **Rubio Monocoat Cleaner** zal het stof electrostatisch worden opgenomen.

GEbruIKSAANWIJZING:

1. Oppervlak schuren en goed stofzuigen.
2. Het oppervlak reinigen met een doek bevochtigd met Rubio Monocoat Cleaner.
3. Laten drogen tot het oppervlak opnieuw zijn oorspronkelijk aspect bekommt.
Droogtijd: 15 min. tot 1 uur afhankelijk van de benetting.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar

Kleur: helder

Densiteit [kg/m³]: 0,7 (15 °C)

Viscositeit: 1,67 mm²/s (25°C)

Oplosbaarheid in water: < 0,10 %

Vlampunt [°C]: > 62 °C

VERBRUIK:

1 liter = +/- 75-100m².

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

STOCKAGE:

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:

1 liter - 5 liter - in blik.

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Datum TDS: 24/06/10.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllafacon.be - www.rubiomonocoat.com

