

# Rubiomonocoat REFRESH

## OMSCHRIJVING:

**Rubio Monocoat Refresh** is een kant-en-klaar verstuifbaar product, dat de bescherming van een met **Rubio Monocoat Oil Plus** behandelde oppervlakte opfrist en herstelt. Men past een behandeling met **Rubio Monocoat Refresh** telkens toe wanneer de vloer te droog of te ruw aanvoelt, m.a.w. wanneer de houtvezels vrij komen. Wanneer de kleur hersteld moet worden gebruikt men de **Rubio Monocoat Maintenance Oil** in de respectievelijke kleuren. Eveneens doeltreffend op andere geoliede vloeren.

## GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Verstuif **Rubio Monocoat Refresh** op het oppervlak, of breng het product aan met een doek. Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat de vloer kleverig wordt.
3. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken.
4. Wrijf de behandelde zone droog met een doek, keukenpapier of een boenmachine voorzien van witte pad. Werk af met een absorberend doek.
5. Geen te grote zones behandelen, zodat men deze binnen de 15 à 20 minuten handdroog kan wrijven.
6. Beloopbaar na 4 à 6 uur.

## VERBRUIK:

1 liter = +/- 100m<sup>2</sup>.

*Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

## TECHNISCHE KENMERKEN:

Olie  
 Soortelijk gewicht: +/- 0.90  
 Kleur: opaque  
 Reuk: specifiek

## OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

## VERPAKKING:

Beschikbaar in een spray van 400 ml, en 0.5 liter en 1 liter blik.

**Het product mag in geen enkel geval worden verdund!  
 Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.**

UW VERDELER:

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.  
 Datum TDS: 24/06/10.

**MUYLLE FACON**



**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**  
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
 info@muyllifacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

