

RUBIO INVISIBLE PROTECTOR

Plant-based bescherming die de natuurlijke uitstraling van het hout behoudt

Rubio® Invisible Protector is een beschermingsproduct dat de natuurlijke look van het hout behoudt, gebaseerd op een hoogwaardige plantaardige emulsie. Het originele oppervlak krijgt een duurzame bescherming met een onzichtbare afwerking. Rubio® Invisible Protector kan op bijna alle houtsoorten aangebracht worden, en ook op donkere houtsoorten wordt de natuurlijke look en feel bewaard. Rubio® Invisible Protector is gebaseerd op een revolutionaire plantaardige hars.



PRODUCTINFORMATIE

› Unieke kenmerken

- 100% onzichtbare look
- Op basis van plantaardige hars en water
- 1 component
- Laag verbruik: 12m²/L per laag
- Uitstekende slijtvastheid en UV-bescherming (vergeelt niet)
- Resistent tegen polijsten en slijtage (resistent tegen krassen)
- Kan op vrijwel alle houten binnenoppervlakken aangebracht worden, inclusief donkere houtsoorten
- Gemakkelijk aan te brengen op geborsteld en geschuurd hout
- Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
- Transparante afwerking
- Geen aanzetten of overlappingsen
- Kan bovenop Rubio Monocoat Pre-Aging worden gebruikt zonder de kleur te veranderen
- Voldoet aan VOC 2010
- Rubio Invisible Protector is niet compatibel met Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep, Rubio Monocoat Smoke, Rubio Monocoat Fumed en Rubio Monocoat Precolor Easy

OPMERKING

Voor reiniging en onderhoud is binnenkort een assortiment vernisverzorgingsproducten beschikbaar.

› Technische kenmerken

- Plantaardige hars met 1 component
- Vastestofgehalte: 25-30 %
- VOC-gehalte: < 2 %
- NMP-vrij
- APEO-vrij
- Fysische toestand bij 20 °C: vloeibaar
- Melkachtige witte vloeistof
- Niet ontvlambaar
- Specifieke dichtheid: ca. 1 bij 20 °C
- Geur: mild

› Stockage

Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

› Verpakking

- Jerrycan van 1 L en 5 L
- Blik van 20 L

› Verbruik

10-12 m²/L per laag

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Aanbrengen met roller op onbehandeld hout

- STAP 1** Schuur het oppervlak krasvrij en eindig met korrel K120. Stofzuig grondig om de schuurstof te verwijderen. Werk de vloer onmiddellijk af na het schuren (i.v.m. oxidatie van het hout).
- STAP 2** Laat Rubio Invisible Protector stabiliseren bij kamertemperatuur (idealiter tussen 18 en 25°C). De ideale luchtvochtigheid is niet meer dan 70 %. Schud de Rubio Invisible Protector jerrycan grondig totdat alle bezinksel opgelost is.
- STAP 3** Breng de eerste laag Rubio Invisible Protector aan (raadpleeg punt 2 bij: Tips & tricks) met Rubio White Roller met een verbruik van ca. 80 g/m². Laat het oppervlak gedurende 3 à 4 uren drogen.
- STAP 4** Breng de tweede onverdunde laag aan op het oppervlak met Rubio White Roller met een verbruik van ca. 75 g/m². Laat het oppervlak gedurende 16 à 24 uren drogen (gedurende de nacht).
- STAP 5** Het is aangeraden om tussentijds te schuren met korrel K220/240 en het schuurstof voorzichtig te verwijderen vooraleer de laatste laag aan te brengen. Breng de laatste laag aan met een verbruik van ca. 75 g/m² (zie stap 4). Laat het oppervlak gedurende 16 à 24 uren drogen (gedurende de nacht).

› Tips & Tricks

- Om het beste resultaat te bekomen moet Rubio Invisible Protector onmiddellijk na het schuren aangebracht worden.
- Voeg 10 % water toe voor de eerste laag bij sterk zuigende ondergronden of hogere temperaturen.
- Wanneer het product is uitgegoten, is het aangeraden 5 minuten te wachten vooraleer van start te gaan. Op die manier verdwijnen de luchtbelletjes voordat het product aangebracht wordt.
- Werk met een goed verzadigde roller (een onverzadigde roller geeft een ongelijk resultaat).
- Het is aangeraden om na iedere laag een nieuwe roller te gebruiken.
- Werk altijd nat in nat om overlappingsen of droogvlekken te vermijden.
- Werk in zones van 0,5 m breed en breng aan op de totale breedte van de ruimte als afwerking.
- Schakel de vloerverwarming enkele dagen voor toepassing uit.
- Vermijd te veel ventilatie tijdens de toepassing om te snelle droging te voorkomen.
- Het is aangeraden om deuren en ramen gesloten te houden.
- Direct zonlicht op de vloer vermijden.
- Rubio Invisible Protector is niet compatibel met Rubio Monocoat Tannin Primer.

› Gereedschap



OPMERKING

Het gebruikte gereedschap dient na applicatie met water gekuist te worden.

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten en machines ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.
Datum TDS: 02/04/2020. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com